

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 911/912		bis 1968								
Radgröße	Zoll	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
								Trockenhandling	Nasshandling	
15	Zoll	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89V	Michelin XWX ¹⁾	N1	++	++	911 alle Modelle bis 1968
						Fulda Y - 2000	N0	+	++	
15	Zoll	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91V	Pirelli P6000 ²⁾	N1	++	+	911, Mod. '65-'67
						Goodyear Excellence	N0	+	++	911S, Mod. '67 u. '68
						Fulda Carat Progresso	N0	+	++	911 L u. T, Mod. '68
						Dunlop SP Sport FastResponse	N0	++	++	912 Mod. '66-'68
Typ 911		ab 1969								
Radgröße	Zoll	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
								Trockenhandling	Nasshandling	
15	Zoll	6Jx15	36	VA	195/65 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	911, ab Mod. '69
						Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	
16	Zoll	6Jx16	36	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	911, ab Mod. '69
						Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	
						Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
						Michelin SX MXX3	N2	++	++	
						Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
						Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
		7Jx16	23,3	HA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	911, ab Mod. '69
						Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	
						Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
						Michelin SX MXX3	N2	++	++	
						Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
						Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
16	Zoll	6Jx16	36	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	911, ab Mod. '69
						Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+	
						Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
						Michelin SX MXX3	N2	+	+	
						Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
						Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
		7Jx16	23,3	HA	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++	911 Turbo (Mod. '75-'89)
						Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+	
						Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
						Michelin SX MXX3	N2	+	+	
						Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
						Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
Typ 911		Turbo (930)								
Radgröße	Zoll	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
								Trockenhandling	Nasshandling	
16	Zoll	7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	911 Turbo (Mod. '75-'89)
						Bridgestone Potenza S-02	N3	+	++	
16	Zoll	8Jx16	10,6	HA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N1	++	+++	911 Turbo (Mod. '75-'89)
						Michelin SX MXX3	N2	+	+	
						Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++	
						Bridgestone Potenza S-02	N3	+	++	
						Continental ContiSportContact	N1	++	+++	
						Michelin SX MXX3	N2	+	+	
16	Zoll	7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	++	++	911 Carrera 'Turbo-Look' (Mod. '85-'86)
						Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
						Michelin SX MXX3	N2	++	++	
16	Zoll	9Jx16	15	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	911 Carrera 'Turbo-Look' (Mod. '85-'86)
						Michelin SX MXX3	N2	++	++	

0 = befriedigend; + = gut;
++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Dieser Reifen wird nur in einer Variante produziert und besitzt daher keine (!) Spezifikationskennziffer. Er entspricht trotzdem vollständig den Porsche Anforderungen und ist deshalb entsprechend freigegeben. Ausschließlich dieser Reifen darf mit Schlauch montiert werden! Bei allen anderen Reifen ist die Reifenmontage mit Schläuchen nicht zulässig.

²⁾ Load Index/Speed Index 91W

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 914		bis 1968							
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
Radgröße							Trockenhandling	Nasshandling	
15 Zoll	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89V	Michelin XWX ¹⁾	¹⁾	++	++	914, 914/6
					Fulda Y - 2000	NO	+	++	
	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91V	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	914
					Goodyear Excellence	NO	+	++	914/6, Mod. '70-'72
					Fulda Carat Progresso	NO	+	++	
					Dunlop SP Sport FastResponse	NO	++	++	
	6Jx15	36	VA	195/65 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	914/6, Mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	

0 = befriedigend; + = gut;
++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Dieser Reifen wird nur in einer Variante produziert und besitzt daher keine (!) Spezifikationskennziffer. Er entspricht trotzdem vollständig den Porsche Anforderungen und ist deshalb entsprechend freigegeben. Ausschließlich dieser Reifen darf mit Schlauch gefahren werden! Bei allen anderen Reifen ist die Reifenmontage mit Schläuchen nicht zulässig.

²⁾ Load Index/Speed Index 91W

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 924									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeug
							Trockenhandling	Nasshandling	
Radgröße 15 Zoll	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89V	Michelin XWX ¹⁾	¹⁾	++	++	924, Mod. '76-'85
					Fulda Y - 2000	N0	+	++	924 S, Mod. '86-'88 924 Turbo, Mod. '79-'82 924 Carrera GT, Mod. '81
	7Jx15	23,3	VA/HA	195/65 R15 91V	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	924, Mod. '76-'85
					Goodyear Excellence	N0	+	++	924 S, Mod. '86-'88
					Fulda Carat Progresso	N0	+	+++	924 Turbo, Mod. '79-'82
					Dunlop SP Sport FastResponse	N0	++	++	924 Carrera GT, Mod. '81
	7Jx15	23,3	VA/HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	924 Turbo, Mod. '79-'82 924 Carrera GT, Mod. '81
Radgröße 16 Zoll	6Jx16	52,3/ 53	VA/HA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	924 Turbo, Mod. '79-'82
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	924 S, Mod. '86-'88
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	++	++	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	6Jx16	52,3/ 53	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	924 Turbo, Mod. '79-'82
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	924 S, Mod. '86-'88
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	++	++	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	7Jx16	52,3/ 55	HA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	++	++	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	

0 = befriedigend; + = gut;
++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Dieser Reifen wird nur in einer Variante produziert und besitzt daher keine (!) Spezifikationskennziffer. Er entspricht trotzdem vollständig den Porsche Anforderungen und ist deshalb entsprechend freigegeben.

²⁾ Load Index/Speed Index 91W

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 928									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
							Trockenhandling	Nasshandling	
Radgröße	7Jx16	65	VA/HA	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++	928, Mod. '78-'82
16 Zoll					Bridgestone Expedia S-01	N2	0	+	928 S, Mod. '80-'86
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	+	
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++		
	7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	+++	++	928 GT bis '92
					Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	928 S4, CS, GT '89
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+++	++	
	8Jx16	52,3	HA	245/45 ZR16	Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
				Continental ContiSportContact	N1	+++	+++		
Radgröße	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	928 S4, CS, GT '89, GTS
17 Zoll					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	
								Continental ContiSportContact	N1

0 = befriedigend; + = gut;
 ++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 944									
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
							Trockenhandling	Nasshandling	
16 Zoll	7Jx16	23,3	VA/HA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	944, Mod. '82-'86
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	+++	
	7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	944, Mod. '82-'86
					Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	944 Turbo, Mod. '85-'86
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	8Jx16	23,3	HA	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++	
					Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	7Jx16	52,3/ 55	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	944 Mod. '87-'89
					Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	944 S Mod. '87-'88
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	944 S2 Mod. '89-'91
					Michelin SX MXX3	N2	+	+	944 Turbo Mod. '87-'91
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	8Jx16	52,3/ 52	HA	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++	
					Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	+++	++	944 Turbo S
					Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	944 S2 R01-Fahrwerk
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+++	++	
	9Jx16	60	HA	245/45 ZR16	Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+++	++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
17 Zoll	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	944 Mod. '87-'89
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	944 S Mod. '87-'88
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	944 S2 Mod. '89-'91
									944 Turbo Mod. '87-'91

0 = befriedigend; + = gut;
++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 959									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
							Trockenhandling	Nasshandling	
Radgröße	8Jx17 DL	44	VA	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	NO	+	+	959
17 Zoll	10Jx17 DL	28,3	HA	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	NO	+	+	

0 = befriedigend; + = gut;
 ++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 964													
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge				
							Trockenhandling	Nasshandling					
Radgröße 16 Zoll	6Jx16	52/ 52,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	964 Carrera 2 Mod. '90-'94 964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92 964 Speedster Mod. '93 u. '94				
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++					
		Bridgestone Potenza S-02			N3	++	++						
		Continental ContiSportContact			N1	+++	+++						
		Michelin SX MXX3			N2	+	++						
		Pirelli P-Zero Asimmetrico			N3	++	++						
	8Jx16	52/ 52,3	HA	225/50 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++					
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++					
		Continental ContiSportContact			N1	+++	+++						
		Michelin SX MXX3			N2	+	++						
		Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	++						
		Bridgestone Potenza S-02A			N4	+	+						
7Jx16	55	VA	205/55 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	+	++	964 Carrera 2 Mod. '90-'94 964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92 964 Speedster Mod. '93 u. '94					
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+						
	Continental ContiSportContact			N1	+++	+++							
	Michelin SX MXX3			N2	+	++							
	Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	++							
	Bridgestone Potenza S-02A			N4	+	+							
9Jx16 *)	52,3	HA	245/45 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	+	++	964 Speedster Mod. '93 u. '94					
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+						
	Continental ContiSportContact			N1	+++	+++							
	Michelin SX MXX3			N2	+	++							
	Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	++							
	Bridgestone Potenza S-02A			N4	+	+							
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	964 Carrera 2 Mod. '90-'94 964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92 964 Speedster Mod. '93 u. '94				
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++					
		Continental ContiSportContact2			N2	+++	+++						
		Michelin PilotSport PS2			N3	+++	++						
		Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	+						
		Bridgestone Potenza S-02A			N4	++	++						
	8Jx17	52	HA	255/40 ZR17	Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++	964 Turbo Mod. '91 u. '92 964 Turbo S Mod. '92 964 C2 'Turbo-Look' '92-'93 964 C4 'Turbo-Look' '93 u. '94				
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	++					
		Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	++						
		Bridgestone Potenza S-02A			N4	+	+						
		Bridgestone Potenza S-02			N3	++	++						
		Continental ContiSportContact2			N2	+++	+++						
7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	++	964 Turbo Mod. '91 u. '92 964 Turbo S Mod. '92 964 C2 'Turbo-Look' '92-'93 964 C4 'Turbo-Look' '93 u. '94					
				Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+						
	Bridgestone Potenza S-02			N3	++	++							
	Continental ContiSportContact2			N2	++	+++							
	Michelin PilotSport PS2			N3	+++	+++							
	Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	++							
9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+	964 Turbo Mod. '91 u. '92 964 Turbo S Mod. '92 964 C2 'Turbo-Look' '92-'93 964 C4 'Turbo-Look' '93 u. '94					
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++						
	Continental ContiSportContact2			N2	++	+++							
	Michelin PilotSport PS2			N3	+++	+++							
	Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	++							
	Bridgestone Potenza S-02A			N4	+	+							
Typ 964 Turbo	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	++	964 Turbo Mod. '91 u. '92 964 Turbo S Mod. '92 964 C2 'Turbo-Look' '92-'93 964 C4 'Turbo-Look' '93 u. '94				
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+					
		Bridgestone Potenza S-02			N3	++	++						
		Continental ContiSportContact2			N2	++	+++						
		Michelin PilotSport PS2			N3	+++	+++						
		Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	++						
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+	964 Turbo Mod. '91 u. '92 964 Turbo S Mod. '92 964 C2 'Turbo-Look' '92-'93 964 C4 'Turbo-Look' '93 u. '94				
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++					
		Continental ContiSportContact2			N2	++	+++						
		Michelin PilotSport PS2			N3	+++	+++						
		Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	++						
		Bridgestone Potenza S-02A			N4	+	+						
8Jx17	52	VA	225/45 ZR17	Bridgestone S01	N0	+	+	964 Turbo Mod. '91 u. '92 964 Turbo S Mod. '92 964 C2 'Turbo-Look' '92-'93 964 C4 'Turbo-Look' '93 u. '94					
				9,5Jx17 *)	68	HA	275/35 ZR17		Bridgestone S01	N0	+	+	
	Radgröße 18 Zoll			8Jx18	52	VA	225/40 ZR18		Pirelli P-Zero Zero	N4	++	+++	964 Turbo 3,6 Mod. '93 u. '94
									Bridgestone Potenza S-02A	N3	++	++	
				Continental ContiSportContact2	N2				++	++			
				Michelin PilotSport PS2	N3				++	++			
Pirelli P-Zero Zero		N4	++	+++									
Bridgestone Potenza S-02A		N3	++	++									
10Jx18	65/ 61	HA	265/35 ZR18	Continental ContiSportContact2	N2	++	++						
				Michelin PilotSport PS2	N3	++	++						
	Pirelli P-Zero Zero			N4	++	+++							
	Bridgestone Potenza S-02A			N3	++	++							
				Continental ContiSportContact2	N2	++	++						
				Michelin PilotSport PS2	N3	++	++						

0 = befriedigend; + = gut;
++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

*) 17 mm Distanzscheiben auf der Hinterachse.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 968									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
							Trockenhandling	Nasshandling	
Radgröße	7Jx16	52,3/	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	968 Mod. '92-'95
16 Zoll		55			Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++	ohne Sportfahrwerk
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	++	
	8Jx16	52,3/	HA	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++	
		52			Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	++	
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
							Trockenhandling	Nasshandling	
Radgröße	7,5Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	968 Mod. '92-'95
17 Zoll					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	968 CS Mod. '93-'95
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	
Typ 968 Turbo S									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
							Trockenhandling	Nasshandling	
Radgröße	8Jx18	53	VA	235/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	+++	968 Turbo S, Mod '93
18 Zoll	10Jx18	65	HA	285/30 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	+++	

0 = befriedigend; + = gut;
 ++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 993									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
							Trockenhandling	Nasshandling	
Radgröße	7Jx16	55	VA	205/55 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	++	++	993 Carrera Mod. '94-'98
16 Zoll					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
	9Jx16	70	HA	245/45 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	++	++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
Radgröße	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	993 Carrera Mod. '94-'98
17 Zoll					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++	993 Carrera RS '95 u. '96
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++	993 Carrera S Mod. '97 u. '98
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	+	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++	
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	+	
Radgröße	8Jx18	50/	VA	225/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	++	993 Mod. '94-'98
18 Zoll		52			Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	+	993 Carrera RS '95 u. '96
					Continental ContiSportContact2	N2	+	++	nicht: Targa, Cabrio vor '96
	10Jx18	65	HA	265/35 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	+	
					Continental ContiSportContact2	N2	+	++	

Typ 993 Turbo									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
							Trockenhandling	Nasshandling	
Radgröße	8Jx18	52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	+++	+++	993 Turbo
18 Zoll					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	++	993 Carrera S
					Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++	993 Carrera 4S
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+	993 Turbo-Look
	10Jx18	40/ 65*)	HA	285/30 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	+++	+++	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	++	
					Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++	
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+	

0 = befriedigend; + = gut;
++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

*) mit 25 mm Distanzscheibe je Rad an der Hinterachse.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.